HEPAtech+UVC

Germicidal Air Purifier

Owner's Guide



English

Models
30770
30771

Hunter
SINCE 1886

Form# 43059-01
20081106

Table of Contents

Safety Instructions 3

Introduction 3

Description of Air Filtration System

How the Air Purifier Works 4

Air Purifier Components 4

Display and Control Keys 5

Operation

Initial Operation 6

Filter Life Counters 8

Resetting the Air Purifier 8

Using the Ionizer 8

Air Purifier Maintenance

Cleaning Your Air Purifier 9

Changing the Pre-Filter 9

Changing the Filter 10

Changing the UVC Lamp 11

Obtaining Replacement Filters and UVC Lamps 14

Troubleshooting

Problem and Solutions 14

Technical Support 14

Warranty Information 15

SAFETY INSTRUCTIONS

IMPORTANT!

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS AIR PURIFIER.

WARNING: This Air Purifier emits UV radiation that may cause eye and/or skin irritation. RG-3. Avoid exposing eyes and skin to unshielded UVC Lamp.

⚠ ***Caution***: The UVC Lamp may shatter and cause injury if it is dropped or sustains impact. Wear safety glasses and gloves when handling the UVC Lamp. Do not use excessive force when handling the UVC Lamp. Dispose of the UVC bulb in accordance with local or State guidelines as trace amounts of Mercury are present.

1. This Air Purifier is designed for use on a flat level floor and may not work properly on an uneven floor. ALWAYS place the Air Purifier on a firm level floor. ALWAYS place the Air Purifier at least six (6) inches away from walls and heat sources such as stoves, radiators, or heaters.

2. Place the Air Purifier in an area that is out of the reach of children.

3. Before using the Air Purifier, extend the cord and inspect for any signs of damage. DO NOT use the product if the cord has been damaged.

4. This product has a polarized plug (one blade is wider than the other) as a safety feature. This plug will fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If the plug still does not fit, contact a qualified electrician. DO NOT attempt to defeat or override this safety feature.

5. ALWAYS UNPLUG the Air Purifier while it is being cleaned.

6. DO NOT move or tilt the Air Purifier while it is in operation. Turn off and unplug before moving.

7. DO NOT immerse the Air Purifier in water at any time because permanent damage will occur. To properly clean your Air Purifier, follow the instructions in the Maintenance section of this manual (pg. 10).

8. This equipment should be inspected frequently and collected dirt removed from it regularly to prevent excessive accumulation that could result in flashover or risk of fire.

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

Thank you for purchasing the HEPAtech+UVC Air Purifier from Hunter Fan Company. You have purchased our latest development in portable air purification which has been designed to improve the quality of the air that you breathe. The following innovative features are included in your Hunter Air Purifier.

- High Particulate Efficiency: The HEPAtech® filter will remove 99.97% of 0.1 micron particles from the air that passes through the filter.

- **Odor Removal**: The activated carbon Pre-Filter helps remove odors such as cooking, smoke, and pet smells from the air. It also traps lint, hair, and other large particles to help extend the life and performance of the HEPAtech® filter.

- **Ionizer**: The ionizer improves the quality of air in the room by releasing negative ions into the air that attract positively charged dust, smoke, and pollen particles.

- **UVC Lamp**: This Hunter Air Purifier is equipped with a UVC germicidal lamp. UVC technology is a proven germicide that is accepted by the FDA and EPA as having the ability to kill pathogens in air that is exposed to UVC light.

- **Filter Counters**: Filter maintenance is critical to the performance of the Air Purifier. To help you determine when to change the filters, the Pre-Filter and HEPAtech® filter, the unit has built in life counters that keep track of the life remaining of each filter.

How the HEPAtech+UVC Air Purifier System Works

As the air is pulled into the purifier, the activated carbon Pre-Filter absorbs odors and catches large particles. Then, the air travels through the HEPAtech® filter where the smaller particles are collected. Next, the air passes through the UVC Field, which helps reduce airborne pathogens such as germs, viruses, mold, and mildew. Then, the ionizer releases negative ions into the air that attract positively charged dust, smoke, and pollen particles. Finally, the clean, purified air is released back into the room.


Dust & Irritants
Pollen & Allergens
Odors
Bacteria
Pet Hair & Dander
Airborne Pathogens (Germs. viruses, mold, mildew)
Carbon Pre-Filter
HEPAtech® Filter 99.97% – .1 Microns
UVC Field Reduces airborne pathogens
Ionizer

Fig. 1 - Illustration of the Air Filtration System

Air Purifier Components


Base
UVC Lamp
UVC Lamp Cover
HEPAtech® Filter
Carbon Pre-Filter
Front Grill

Fig. 2 - Air Purifier Components

Display and Control Keys



SPEED KNOB: Adjusts the blower speed and turns the unit on and off.



PRE-FILTER RESET: Resets the Carbon Pre-Filter Life Counter.



FILTER RESET / UVC RESET: Resets the HEPAtech® Filter Life Counter; resets the UVC Lamp Life Counter.



IONIZER KEY: Turns the Ionizer on and off.



UVC KEY: Turns the UVC on and off.


Ionizer Key
Ionizer Indicator
Sleep
Off
On / Off Indicator
HEPAtech® Filter Indicator
Filter Reset / UVC Lamp Reset Key
UVC Key
UVC Lamp Indicator
Active
Turbo Clean
Speed Knob
Carbon Pre-Filter Indicator
Pre-Filter Reset Key

Fig. 3 - Air Purifier Control Area

Initial Operation

This section provides basic instructions on the use of your Air Purifier. After following these initial directions, please continue reading this booklet to learn how to operate the more advanced features of your Air Purifier.

Basic Operation of the Air Purifier:

1. Take the Air Purifier out of the box and remove the clear plastic protective bag. Place the unit on a firm level floor.

2. Before turning on the unit, you need to confirm that the filters are firmly in place and have not become loose during shipping. To check the filters, first open the Front Grill. Release the Front Grill by placing your fingers under the handle on the Grill and pull forward, then up. Refer to Figs. 4 and 5.

3. Next, check the HEPAtech® filter by pressing firmly on all four corners of the Filter to ensure that it is fully inserted into the filter opening. NOTE: THIS UNIT WILL NOT OPERATE UNLESS FILTER IS INSTALLED CORRECTLY AND SEATED PROPERLY.



Fig. 4



Fig. 5

4. The Carbon Pre-Filter is mounted inside the Front Grill with hook tape. Confirm that it properly covers the Grill vents. You may notice a few black particles coming off the Pre-Filter. Those particles are part of the odor-removing activated carbon and will be collected on the filter during use.

5. Place the Front Grill back onto the unit. First, line up the tab on the bottom of the Grill with the recess on the Purifier Base and then push the top of the Grill forward until it is closed. Refer to Figs. 6 and 7. NOTE: THIS UNIT WILL NOT OPERATE UNLESS THE FRONT GRILL IS INSTALLED CORRECTLY.


purifier
base

Fig. 6



Fig. 7

6. Plug the unit into a 120V electrical outlet and turn the Speed Knob . The unit will start with a low blower speed.

7. Use the Speed Knob to adjust the blower speed to the desired level (Off, Sleep, Active, Turbo Clean). Refer to Fig. 8.


OFF
sleep
active
turbo clean

Fig. 8

Filter Life Counters

The Pre-Filter and Filter are critical to the proper operation of the Air Purifier. To help you know when to change the filters, your Hunter Air Purifier has Filter Life Counters that will monitor the life of your filters. Although the exact life of the filters depends on the environment, the table below gives typical usage times of the filters.

Table 2: Typical Usage Times of the Filters

Filter Type	Typical Usage
Activated Carbon Pre-Filter	1400 hours
HEPAtech® Filter	2800 hours

The Pre-Filter and Filter indicators will turn on when the filters need to be replaced.

The values of the Pre-Filter and Filter Life Counters are stored in the Air Purifier's memory. The unit may be unplugged and moved or stored without losing the Pre-Filter and Filter Counter values.

To properly track filter usage, the Pre-Filter and Filter Life Counters should be reset each time the filters are changed. Refer to Changing the Pre-Filter (pg. 9) or Changing the Filter (pg. 10) for instructions on how to reset the counters.

Resetting the Air Purifier

In the unusual situation that the unit or the display is exhibiting erratic behavior, you may want to reset the Air Purifier. If you still have problems after resetting the Air Purifier, please contact Hunter for additional assistance (refer to Technical Support, pg. 14).

To Reset the Air Purifier:
1. Unplug the unit for at least 30 seconds.
2. Plug the unit back in.

Using the Ionizer

Using the Ionizer improves the quality of air in the room. Negative ions are released into the air and positively charged dust, smoke, and pollen particles are attracted to the negative ions. These particles settle out of the air and can be vacuumed up during normal cleaning. These particles are also more easily captured by the HEPAtech® filter as they pass through the HEPAtech® Air Purification System. To ensure the best air circulation in the room, we recommend that you place your Air Purifier six (6) inches away from any walls.

To turn the Ionizer on or off:



1. To turn the Ionizer on, press the Ionizer key. The Ionizer Indicator will turn on.



2.To turn the Ionizer off, press the Ionizer key. The Ionizer Indicator will turn off.

When the Ionizer is on, the amber LED will remain illuminated.

Cleaning Your Air Purifier

Proper maintenance of your Hunter Air Purifier will help ensure years of trouble free service.

Follow these steps to properly maintain your Air Purifier:

1. Approximately every 90 days, the outside of the unit should be cleaned with a soft, damp cloth.

2. If needed, the Front Grill can be removed from the unit and cleaned with soapy water. Simply remove the Pre-Filter before exposing the Grill to water.

3. Follow the instructions in Changing the Pre-Filter and Changing the Filter (pgs. 9 and 10) to determine when and how to replace the filters.

NOTES:

- The Air Purifier must be unplugged during the cleaning process.
- Be sure the unit is completely dry before plugging in and using.
- Never immerse unit in water.

Changing the Pre-Filter

When the Pre-Filter exceeds 1400 hours (refer to Filter Life Counters for additional information, pg. 8), the Pre-Filter Indicator will turn on as a reminder that you should replace the Pre-Filter. To maintain proper odor-removing capability and overall filtration performance, the Pre-Filter should be changed every 1400 hours (approximately 3 months of use). If necessary, the Pre-Filter can be changed more often. Proper maintenance of the Pre-Filter will help extend the life of the HEPAtech® filter. Refer to Obtaining Replacement Filters (pg. 14) if you need help finding replacement filters.

1. First, turn off and unplug the Air Purifier.

2. Next, remove the Front Grill. Place your fingers under the handle on the Grill and pull forward, then up. Refer to Figs. 4 and 5 (pg. 6).

3. The Pre-Filter is attached to the inside of the Grill with hook tape. Pull gently on the Pre-Filter to remove it. Refer to Fig. 9 (pg. 9)

4. If needed, use a soft damp cloth to wipe off the Grill.

5. Install the new Pre-Filter by placing it in the Grill and pressing gently on the Pre-Filter so that it adheres to the hook tape. You may notice a few black particles coming off the Pre-Filter. Those particles are part of the odor-removing activated carbon and will be collected on the filter during regular use.

6. Place the Front Grill back onto the unit. First, line up the tab on the bottom of the Grill with the recess on the purifier base and then push the top of the Grill forward until it is closed. Refer to Figs. 6 and 7 (pg. 7). NOTE: This unit will not operate unless the Grill is in the correct position.



7. Plug in the Air Purifier.

8. To reset the counter to zero hours and turn off the indicator, simply press and hold the Pre-Filter reset key for three seconds. Then, you must release the reset key and then press and hold the Pre-Filter reset key again for three seconds to turn off the filter indicator.

To change the Pre-Filter and reset the Pre-Filter Life Counter:



Fig. 9



Fig. 10

Changing the Filter

When the filter exceeds 2800 hours (approximately 4 to 6 months of use), the Filter indicator will turn on as a reminder that you should replace the filter. (Refer to Filter Life Counters for additional information, pg. 8.) This is a reminder that you should check the Filter and replace if necessary. The proper time to change the Filter depends on usage and the environment. Use the following list to help determine if the filter should be changed:

- Compare the color of the Filter to the color coded chart on the inside of the housing. If the Filter color matches the darkest color on the chart, you should replace the Filter.
- If you notice a decrease in air output or an increase in noise at any time during normal operation, the Filter may be clogged. Replace the Filter to return to normal operation.

To change the Filter and reset the Filter Life Counter:

1. First, turn off and unplug the Air Purifier.

2. Next, remove the Front Grill. Place your fingers under the handle on the Grill and pull forward, then up. Refer to Figs. 4 and 5 (pg. 6).

3. Gently pull on the Filter to remove it from the unit. While removing the Filter, note the directional arrows printed on the top of the Filter. The new Filter will be installed with the same orientation. Refer to Fig. 10. Once removed, the used Filter can be discarded.

4. Look at the directional arrows printed on the side of the Filter. Install the Filter with arrows pointing towards the unit. Refer to Fig. 10. Press the Filter firmly into the Air Purifier. To avoid damaging the Filter media, you should press on the frame of the Filter only. NOTE: THIS UNIT WILL NOT OPERATE UNLESS FILTER IS INSTALLED CORRECTLY AND SEATED PROPERLY.

5. Place the Front Grill back onto the unit. First, line up the tab on the bottom of the Grill with the recess on the purifier base and then push the top of the Grill forward until it is closed. Refer to Figs. 6 and 7, pg. 7. NOTE: This unit will not operate unless the Grill is in the correct position.

6. Plug in the unit.



7. To reset the counter to zero hours and turn off the indicator, simply press and hold the Filter Reset key for three seconds. Then, you must release the Filter Reset key and then press and hold the Filter Reset key again for three seconds to turn off the Filter Indicator.

Changing the UVC Lamp

When the UVC Lamp exceeds 8000 hours (approximately 1 year of use), the UVC Lamp filter Indicator will turn on as a reminder that you should replace the UVC Lamp to maintain airborne pathogen reduction capability. If necessary, the UVC Lamp can be changed more often. Refer to Obtaining Replacement UVC Lamps (pg. 14) if you need help finding replacement UVC Lamps.

Change the UVC Lamp

- after 8000 hours (approximately 1 year) of use, or
- every other time you replace the HEPAtech® Filter

To change the UVC Lamp:

1. First, turn off and unplug the Air Purifier.

2. Next, remove the Front Grill. Place your fingers under the handle on the Grill and pull forward, then up. Refer to Figs. 4 and 5 (pg. 6).

3. Gently pull on the Filter to remove it from the unit. While removing theFilter, note the directional arrows printed on the top of the filter. The filter will be reinstalled with the same orientation. Refer to Fig. 10.

4. Remove the two Lamp Cover Screws. Refer to Fig. 11.



Fig. 11

5. Carefully lift the Lamp Cover Straight up, and remove it from the unit. Refer to Figs 12A and 12B.



Fig. 12A



Fig. 12b

6. Carefully twist the UVC Lamp until the lamp's copper prongs are visible in the Lamp Sockets. Then, carefully remove the Lamp from the unit. Refer to Fig. 13.

NOTE: HANDLE THE UVC LAMP CAREFULLY. IT MAY SHATTER IF IT IS DROPPED. DISPOSE OF THE UVC BULB IN ACCORDANCE TO LOCAL OR STATE REQUIREMENTS AS TRACE AMOUNTS OF MERCURY ARE PRESENT IN BULB.



Fig. 13

7. Carefully remove the Lamp from the unit. Refer to Fig. 14.



Fig. 14

8. Carefully insert the new UVC Lamp’s copper prongs into the Lamp Sockets, and twist the Lamp until it is securely in place.

9. Position the Lamp Cover over the Lamp, and slide it downward until it is sceurely in place. NOTE: THE UNIT WILL NOT OPERATE IF THE LAMP COVER IS NOT INSTALLED CORRECTLY.

10. Install the Lamp Cover Screws.

11. Press the filter firmly into the Air Purifier. To avoid damaging the filter media, you should press on the frame of the filter only. Refer to page 12. NOTE: THIS UNIT WILL NOT OPERATE UNLESS FILTER IS INSTALLED CORRECTLY AND SEATED PROPERLY.

12. Place the Front Grill back onto the unit. First, line up the tab on the bottom of the Grill with the recess on the purifier base and then push the top of the Grill forward until it is closed. Refer to Figs. 6 and 7, pg. 7. NOTE: THIS UNIT WILL NOT OPERATE UNLESS THE FRONT GRILL IS INSTALLED CORRECTLY.

13. Plug in the unit and turn it on. If the unit does not operate, check the installation of the Lamp Cover and the Front Grill.

FILTER AND LAMP ORDERING

Depending on usage and the environment, your Carbon Pre-Filter should be replaced every three months and your Hepatech filter should be replaced every 6 months. The UVC lamp should be replaced every other time you replace your filter, or every year.

Replacement filters are available at most retailers that carry Hunter Air Purifiers. You may also purchase directly from Hunter Fan Company by:

Phone: 1-800-313-3326
Website: www.hunterfan.com

*Applicable state and local taxes may apply.
*Prices are subject to change without notice.
* All orders will be shipped USPS or UPS Ground, allow 12-15 working days for delivery.

Filter#	Type	Price
30965	HEPAtech	$30.00
30901	Pre-Filter	$22.00
30899	UVC Lamp	

Technical Support
If you have any additional questions or problems with your Hunter Air Purifier, please call 1-888-830-1326 from 7:00 am to 7:00 pm Monday - Friday and 8:00 am to 5:00 pm Saturdays Central Time or contact us over the Internet at www.hunterfan.com.

Problem	Solutions
1. No display or operation.	• Confirm that the unit is plugged in. • Check the installation of the Front Grill. • Check the installation of the Filter. • Check the installation of the UVC Lamp Cover. • Reset the Air Purifier. (See Resetting the Air Purifier on pg. 8.)
2. Erratic Operation.	• Reset the Air Purifier. (See Resetting the Air Purifier on pg. 8.)
3. Filter and/or Pre-Filter Indicator is Flashing.	• The Filter and/or Pre-Filter Life Counters have reached the estimated usage times. Check and replace filters if needed. (Refer to Filter Life Counters on pg. 8, Changing the Pre-Filter on pg. 10, and Changing the Filter on pg. 11.)
4. Unit has reduced air flow or increased noise.	• The filter is clogged and should be changed. (Refer to Changing the Filter on pg. 11.)
5. The UVC Lamp is not operating.	• Check the installation of the Lamp. (Refer to pgs. 14 & 15.) • Replace the UVC Lamp and reset the UVC Lamp Life Counter. (Refer to pg. 13)

Hunter Fan Company
HEPAtech™ Air Purification System
5 YEAR LIMITED WARRANTY

The Hunter Fan Company makes the following limited warranty to the original residential user or consumer purchaser of the HEPAtech™Air Purification System:

If any part of your HEPAtech™ Air Purification System ("Air Purifier") motor fails during the first five (5) years from the date of installation due to a defect in material or workmanship, we will provide a replacement Air Purifier free of charge. Installation is deemed to occur at the date of purchase.

If the Air Purifier cord, ionizer, or front grill fails any time within one (1) year after installation due to a defect in material or workmanship, we will replace or, at our option, repair the unit free of charge at our nearest service center or at our Service Department in Memphis, Tennessee. You will be responsible for all parts and labor costs after this one-year period.

IF THE ORIGINAL RESIDENTIAL USER OR CONSUMER PURCHASER CEASES TO OWN THE AIR PURIFIER, THIS WARRANTY AND ANY IMPLIED WARRANTY WHICH THEN REMAINS IN EFFECT, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE VOIDED. NO WARRANTY, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, IS MADE IN RESPECT TO THE FILTER MATERIAL OR CARBON FILTER. THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER EXPRESS WARRANTIES. THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTY, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, IN RESPECT TO THE MOTOR IS EXPRESSLY LIMITED TO THE PERIOD OF THE EXPRESS WARRANTY SET FORTH ABOVE.

This warranty is voided if the air purifier is not purchased and used in the USA or Canada.

This warranty excludes and does not cover defects, malfunctions or failures of the Air Purifier which were caused by repairs by persons not authorized by us, use of parts or accessories not authorized by us, mishandling, modifications, or damage to the Air Purifier while in your possession, or unreasonable use, including failure to provide reasonable and necessary maintenance. This warranty does not cover Air Purifiers used in commercial applications. There are no express or implied warranties as to commercial purchasers or users.

To obtain service, contact the nearest Hunter authorized service center or the Hunter Fan Company Service Department, 2500 Frisco Avenue, Memphis, Tennessee 38114, 1-888-830-1326. For the name of our nearest authorized Hunter Fan Company Service Center, write to the Hunter Fan Company at the preceding address. You will be responsible for insurance and freight or other transportation to our factory service center. We will return the Air Purifier freight prepaid. The Air Purifier should be properly packaged to avoid damage in transit since we will not be responsible for any such damage. Proof of purchase is required when requesting warranty service. The purchaser must present sales receipt or other document that establishes proof of purchase.

IN NO EVENT SHALL HUNTER FAN COMPANY BE LIABLE FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES IN EXCESS OF THE PURCHASE PRICE OF THE AIR PURIFIER. YOUR SOLE REMEDY WILL BE REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED ABOVE. SOME AMERICAN STATES AND CANADIAN PROVINCES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.

SOME AMERICAN STATES AND CANADIAN PROVINCES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF DIRECT, INDIRECT SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.

SOME AMERICAN STATES AND CANADIAN PROVINCES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR INVALIDITY OF EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES IF THE USER CEASES TO OWN THE AIR PURIFIER, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE OR PROVINCE TO PROVINCE.

Other Home Comfort Products from Hunter



Hunter Original®
Fans



The Care-Free
Humidifier™



Programmable
Thermostat

To learn more about Hunter Fan Company products, please see our Web page at:

www.hunterfan.com

Hunter®
FAN COMPANY
2500 FRISCO AVENUE, MEMPHIS, TN 38114, USA

Printed in China and Taiwan

HEPAtech+UVC

Purificador de aire germicida

Manual del propietario



Español

Modelos
30770
30771

Form# 43059-02
20081106

Tabla de contenido

Instrucciones de seguridad....19

Introducción....19

Descripción del sistema de filtrado de aire

Cómo funciona el purificador de aire....20

Componentes del purificador de aire....20

Pantalla y teclas de control....21

Operación

Operación inicial....22

Contadores de vida de filtro....24

Restableciendo el purificador de aire....24

Uso del ionizador....24

Mantenimiento del purificador de aire

Limpieza de su purificador de aire....25

Cambio del pre-filtro....25

Cambio del filtro....26

Para cambiar la lámpara UVC....27

Obtención de filtros de reemplazo y UVC lámpara....30

Solución de problemas

Problemas y soluciones....30

Soporte técnico....30

Información de garantía....31

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

¡IMPORTANTE!

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE PURIFICADOR DE AIRE

⚠ ADVERTENCIA: Este Purificador de aire emite radiación UV que puede causar irritación a los ojos y la piel. RG-3. Evite exponer los ojos y la piel a la lámpara UVC sin protector.

Precaución: Lámpara UVC puede romperse y causar lesiones si se cae o recibe un impacto. Use lentes de seguridad y guantes al manipular la lámpara UVC. No use fuerza excesiva al manipular la lámpara UVC. Deseche la lámpara UVC de acuerdo con los códigos locales o estatales ya que contiene mercurio.

1. Este purificador está diseñado para usarse en un piso plano y nivelado, y puede no funcionar correctamente en pisos irregulares. SIEMPRE coloque este purificador de aire en un piso firme y nivelado. SIEMPRE coloque el purificador al menos a 15 cm (6”) de las paredes y de fuentes de calor como estufas, radiadores o calentadores.

2. Colóquelo en un área fuera del alcance de los niños.

3. Antes de usar el purificador de aire, extienda el cordón e inspecciónelo buscando cualquier señal de daños. NO use el producto si el cordón está dañado.

4. Este producto tiene un enchufe polarizado (una espiga es más ancha que la otra) como característica de seguridad. El enchufe sólo se podrá introducir en una toma polarizada de una sola manera. Si el enchufe no entra completamente en la toma de corriente, invierta el enchufe. Si todavía no encaja, contacte con un electricista calificado. NO trate de inhabilitar o anular esta característica de seguridad.

5. SIEMPRE DESENCHUFE el purificador de aire mientras se esté limpiando.

6. NO lo incline ni lo mueva durante su operación. Apáguelo y desconéctelo antes de moverlo.

7. NUNCA sumerja el purificador de aire en agua porque pueden producirse daños permanentes. Para limpiar adecuadamente su Purificador de aire, siga las instrucciones en la sección Mantenimiento de este manual (pág. 26)

8. Este equipo debe ser revisado frecuentemente y debe eliminarse la suciedad acumulada en él regularmente para prevenir la excesiva acumulación que podría ocasionar una combustión súbita generalizada o riesgo de incendio.

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Gracias por comprar el Purificador de aire HEPAtech+UVC de Hunter Fan Company. Usted ha adquirido nuestro más reciente desarrollo en purificación portátil de aire, diseñado para mejorar la calidad del aire que respira. Su Purificador de aire Hunter incluye las siguientes novedosas características.

Alta eficiencia de filtrado de partículas: El filtro HEPAtech® eliminará el 99.97% de las partículas de 0.1 micrones del aire que pasa a través del filtro.

Eliminación de olores: El pre-filtro de carbón activado ayuda a eliminar los olores, como el de la cocina, el humo, y los olores de mascotas del aire. También atrapa hilachas, cabello y otras partículas grandes, lo que ayuda a prolongar la vida y el rendimiento del filtro HEPAtech®

Ionizador: El ionizador mejora la calidad del aire en la habitación mediante la liberación de iones negativos en el aire, que atraen el polvo, el humo y las partículas de polen cargadas positivamente.

Lámpara UVC: Este Purificador de aire de Hunter está equipado con una lámpara UVC germicida.
La tecnología UVC es un germicida probado que es aceptado por la FDA y EPA porque tiene la capacidad de eliminar patógenos en el aire que está expuesto a la luz UVC.

Contadores de filtros: El mantenimiento del filtro es crítico para el funcionamiento del purificador de aire. Para ayudarle a determinar cuando cambiar los filtros, los pre-filtros y el filtro HEPAtech®, la unidad tiene incorporados contadores de vida útil que llevan la cuenta de la vida restante de cada filtro.

Cómo funciona el sistema del Purificador de aire HEPAtech+UVC

Mientras el aire es atraído hacia el purificador, el pre-filtro de carbón activado absorbe los olores y atrapa las partículas grandes. Luego, el aire viaja a través del filtro HEPAtech® donde se acumulan las partículas más pequeñas. Después, el aire pasa a través del campo UVC, que ayuda a reducir los patógenos en el aire como gérmenes, virus, moho y hongos. Luego, el ionizador libera iones negativos en el aire que atraen el polvo, el humo y las partículas de polen cargados positivamente.
Finalmente, el aire purificado y limpio es devuelto en la habitación.


● Polvo e irritantes
■ Polen y alergenos
Olores
◆ Bacteria
✳ Pet Hair & Dander
ayuda patógenos
Pre-filtro de carbón
Sistema de filtrado HEPAtech® 99.97% - 0.1 micrones
UVC que ayuda a reducir los patógenos
Ionizador

Fig. 1 - Ilustración del sistema de filtración de aire

Componentes del purificador de aire


Cubierta de la lámpara UVC
Lámpara UVC
Filtro HEPAtech
Pre-filtro de carbón
Rejilla frontal
Base

Fig. 2 - Componentes del purificador de aire

Pantalla y teclas de control

PERILLA DE VELOCIDAD: Ajusta la velocidad del ventilador y enciende y apaga la unidad.

RESTABLECER EL PRE-FILTRO: RESTABLECE EL CONTADOR DE VIDA DEL PRE-FILTRO DE CARBÓN.



FILTER RESET / UVC RESET: Restablece el contador de vida útil del filtro HEPAtech®; restablece el contador de vida útil de la lámpara UVC.

TECLA IONIZADOR: Enciende y apaga el ionizador.

BOTÓN UVC: Enciende y apaga la lámpara UVC.


Restablecer
Filtro /
Lámpara UVC
BOTÓN Reset
Lámpara Indicator
Ionizer BOTÓN
Off
Sleep
HEPAtech® Filter
BOTÓN
On / Off
BOTÓN
BOTÓN UVC
Restablecer Pre-
Filtro BOTÓN
Carbon
Pre-Filter
BOTÓN
Turbo
limpieza
Perilla De
Velocidad
Lámpara
UVC
Activo

Fig. 3 - Air Purifier Control Area

Operación inicial

Esta sección proporciona instrucciones básicas sobre el uso de su purificador de aire. Después de seguir esta orientación inicial, continúe leyendo este folleto para aprender a operar las funciones más avanzadas de su purificador de aire.

Operación básica del purificador de aire:

1. Retire el purificador de aire de la caja y quite la bolsa plástica de protección. Coloque la unidad sobre un piso firme y nivelado.

2. Antes de encender la unidad, debe confirmar que los filtros estén firmemente en posición y que no se hayan aflojado durante el despacho. Para verificar los filtros, abra la rejilla delantera.Suelte la rejilla delantera colocando sus dedos debajo de la manija en la rejilla y tire hacia adelante y luego hacia arriba. Consulte las Fig. 4 y 5.



Fig. 4



Fig. 5

3. Luego, verifique el filtro HEPAtech® presionando firmemente en sus cuatro esquinas para asegurar que esté completamente introducido en la abertura del filtro. NOTA: ESTA UNIDAD NO OPERARÁ A MENOS QUE SE INSTALE CORRECTAMENTE EL FILTRO Y SE ASIENTE ADECUADAMENTE.

4. El pre-filtro de carbón está montado dentro de la rejilla delantera con cinta tipo gancho. Asegúrese que cubra adecuadamente los conductos de ventilación de la rejilla. Podrá notar que se desprenden partículas de color negro del pre-filtro. Esas partículas son parte del carbón activado que elimina olores y serán atrapadas en el filtro durante el uso.

5. Coloque la rejilla delantera nuevamente en la unidad. Primero, alinee la lengüeta de la parte inferior de la rejilla con la cavidad en la base del purificador y luego presione la parte superior de la rejilla hacia adelante hasta que esté cerrada. Consulte las Fig. 6 y 7. NOTA: ESTA UNIDAD NO FUNCIONARÁ A MENOS QUE SE INSTALE CORRECTAMENTE LA REJILLA DELANTERA.



Fig. 6



Fig. 7

6. Conecte la unidad en una toma de corriente de 120 V y presione la perilla de velocidad. La unidad arrancará con una velocidad baja del ventilador.

7. Use la perilla de velocidad para ajustar la velocidad del ventilador al nivel deseado (Apagado, Apagado automático, Activo, limpieza). Consulte la Fig. 8



Fig. 8

Contadores de vida del filtro

El pre-filtro y el filtro son críticos para la correcta operación del purificador de aire. Para ayudarle a saber cuando cambiar los filtros, su purificador de aire Hunter tiene contadores de vida de filtro que monitorean la vida útil de sus filtros. Aunque la vida exacta de los filtros depende del ambiente, la siguiente tabla proporciona la duración típica de los filtros.

Tabla 2: Tiempos de utilización típica de filtros

Tipo de filtro	Typical Usage
Pre-filtro de carbón activado	1400 hours
Filtro de HEPAtech®	2800 hours

Los indicadores del pre-filtro y del filtro se encenderán cuando los filtros necesiten reemplazo.

Los valores de los contadores de vida del pre-filtro y filtro se almacenan en la memoria del purificador de aire. La unidad puede ser desconectada y movida o almacenada sin perder los valores de los contadores de filtro y pre-filtro.

Para llevar la cuenta correctamente de la utilización de los filtros, los contadores de vida de filtro y pre-filtro deben restablecerse cada vez que se cambian los filtros. Consulte Cambio del pre-filtro (pág. 25) o Cambio de filtro (pág. 26) para obtener instrucciones sobre cómo restablecer los contadores.

Restablecimiento del purificador de aire

En la poco común situación que la unidad o la pantalla exhiba un comportamiento errático, puede desear restablecer el purificador de aire. Si aún tiene problemas después de restablecer el purificador de aire, contacte con Hunter para recibir ayuda adicional (vea Soporte técnico en la página 30)

Para restablecer el purificador de aire:
1. Desconecte la unidad por al menos 30 segundos.
2. Conecte la unidad nuevamente.

Uso del ionizador

El uso del ionizador mejora la calidad del aire en la habitación. Los iones negativos son liberados en el aire, y el polvo, humo y las partículas de polen cargados positivamente son atraídos por estos iones negativos. Estas partículas se asientan y pueden ser aspiradas durante una limpieza normal. Estas partículas también son capturadas más fácilmente por el filtro HEPAtech® mientras pasan a través del Sistema de purificación de aire HEPAtech®. Para asegurar la mejor circulación de aire en la habitación, le recomendamos que coloque su purificador de aire a 15 cm. (6”) de distancia de las paredes.
To turn the Ionizer on or off:



1. Para encender el ionizador, presione la tecla Ionizador. El indicador del ionizador se encenderá.



2. Para apagar el ionizador, presione la tecla Ionizador. El indicador del ionizador se apagará.

Cuando el ionizador esté encendido, el LED ámbar permanecerá iluminado.

Limpieza de su purificador de aire

El correcto mantenimiento de su Purificador de aire Hunter ayudará a asegurar años de servicio sin problemas.

Siga estos pasos para dar un mantenimiento apropiado a su purificador de aire:

1. Aproximadamente cada 90 días, debe limpiarse la parte externa de la unidad con un paño suave y húmedo.

2. Si es necesario, la rejilla delantera puede retirarse de la unidad y ser limpiada con agua jabonosa Simplemente retire el pre-filtro antes de exponer la rejilla al agua.

3. Siga las instrucciones en Cambio del pre-filtro y Cambio del filtro (páginas 9 y 10) para determinar cuándo y cómo reemplazar los filtros.

NOTAS:

- El purificador de aire debe desconectarse durante el proceso de limpieza.
- Asegúrese que la unidad esté completamente seca antes de conectarla y usarla.
- Jamás sumerja la unidad en agua.

Cambio del pre-filtro

Cuando el pre-filtro exceda las 1400 horas (consulte Contadores de vida de filtro para información adicional en la página 24), el indicador de pre-filtro se encenderá para recordarle que debe reemplazar el pre-filtro. Para mantener una adecuada capacidad de eliminación de olores y un rendimiento de filtrado general, el pre-filtro debe cambiarse cada 1400 horas (aproximadamente 3 meses de uso) Si es necesario, puede cambiarse con mayor frecuencia. Un adecuado mantenimiento del pre-filtro ayudará a prolongar la vida del filtro HEPAtech®. Consulte Obtención de filtros de reemplazo (página 30) si necesita ayuda para hallar filtros de reemplazo. Para cambiar el pre-filtro y restablecer el contador de pre-filtro:

1. Primero, apague y desconecte el purificador de aire.

2. Luego, retire la rejilla delantera. Coloque sus dedos debajo de la manija en la rejilla y tire hacia adelante y luego hacia arriba. Consulte las Fig. 4 y 5 (página 22)

3. El pre-filtro está conectado a la parte interna de la rejilla con cinta tipo gancho. Tire suavemente del pre-filtro para retirarlo. Consulte la Fig. 9 (pág. 26)

4. Si es necesario, use un paño suave y húmedo para limpiar la rejilla.

5. Instale el nuevo pre-filtro colocándolo en la rejilla y presionándolo suavemente de modo que se adhiera a la cinta tipo gancho. Podrá notar que se desprenden partículas de color negro del pre-filtro. Esas partículas son parte del carbón activado que elimina olores y serán atrapadas en el filtro durante el uso regular.

6. Coloque la rejilla delantera nuevamente en la unidad. Primero, alinee la lengüeta de la parte inferior de la rejilla con la cavidad en la base del purificador y luego presione la parte superior de la rejilla hacia adelante hasta que esté cerrada.Consulte las Fig. 6 y 7 (pág. 26) NOTA: Esta unidad no funcionará a menos que la rejilla esté en la posición correcta.



7. Conecte el purificador de aire.

8. Para restablecer el contador a cero y apagar el indicador, simplemente presione y mantenga presionada la tecla Reset del filtro por tres segundos. Luego, libere la tecla Reset y después presione y mantenga presionada la tecla restablecer pre-filtro otra vez por tres segundos para apagar el indicador del filtro.



Fig. 9



Fig. 10

Cambio del filtro

Cuando el filtro excede las 2800 horas (aproximadamente de 4 a 6 meses de uso), el indicador del-filtro se encenderá para recordarle que debe reemplazarlo. (Consulte a Contadores de vida del filtro para obtener información adicional en la pág. 25.) Este es un recordatorio para que verifique el filtro y lo reemplace si es necesario. El tiempo adecuado para cambiar el filtro depende de su utilización y el ambiente. Use la siguiente lista para ayudar a determinar si el filtro debe cambiarse:

- Compare el color del filtro con la tabla de código de colores en la parte interna de la carcasa. Si el color del filtro coincide con el más oscuro en la tabla, debe reemplazar el filtro.

- Si observa una disminución en la salida de aire o un aumento en el ruido en cualquier momento durante la operación normal, el filtro puede estar obstruido. Reemplace el filtro para regresar a operación normal.

Para cambiar el filtro y restablecer el contador de vida del filtro:

1. Primero, apague y desconecte el purificador de aire.
2. Luego, retire la rejilla delantera.Coloque sus dedos debajo de la manija en la rejilla y tire hacia adelante y luego hacia arriba. Consulte las Fig. 4 y 5 (página 22)
3. Tire suavemente del filtro para retirarlo de la unidad. Al retirar el filtro, observe las flechas de dirección impresas en la parte superior del filtro. El nuevo filtro debe instalarse con la misma orientación. Consulte la Fig. 10 Luego de haberlo retirado, el filtro usado debe ser desechado.
4. Vea las flechas de dirección impresas al lado del filtro. Instale el filtro con las flechas señalando hacia la unidad. Consulte la Fig. 10. Presione el filtro firmemente dentro del purificador de aire. Para evitar dañar el elemento del filtro, sólo debe presionar en el bastidor del filtro. NOTA: ESTA UNIDAD NO OPERARÁ A MENOS QUE SE INSTALE CORRECTAMENTE EL FILTRO Y SE ASIENTE ADECUADAMENTE.
5. Coloque la rejilla delantera nuevamente en la unidad.Primero, alinee la lengüeta de la parte inferior de la rejilla con la cavidad en la base del purificador y luego presione la parte superior de la rejilla hacia adelante hasta que esté cerrada.Consulte las Fig. 6 y 7, pág. 23. NOTA: Esta unidad no funcionará a menos que la rejilla esté en la posición correcta.
6. Conecte la unidad.



7. Para restablecer el contador a cero y apagar el indicador, simplemente presione y mantenga presionada la tecla Reset del filtro por tres segundos. Luego, libere la tecla Reset y después presione y mantenga presionada la tecla restablecer filtro otra vez por tres segundos para apagar el indicador del filtro.

Para cambiar la lámpara UVC

Cuando la lámpara UVC excede las 8000 horas (aproximadamente 1 año de uso), el indicador de filtro de la lámpara se encenderá para recordarle que debe reemplazar la lámpara UVC para mantener la capacidad de reducción de patógenos en el aire.De ser necesario, cambie la lámpara UVC con más frecuencia. Consulte Obtención de Lámparas UVC de reemplazo si necesita ayuda para encontrar lámparas UVC de reemplazo.

Cambie la lámpara UVC

- después de 8000 horas (aproximadamente 1 año) de uso,
- o cada vez que reemplace el filtro HEPAtech®

Para cambiar la lámpara UVC:

1. Primero, apague y desconecte el purificador de aire.

2. Luego, retire la rejilla delantera. Coloque sus dedos debajo de la manija en la rejilla y tire hacia adelante y luego hacia arriba. Consulte las Fig. 4 y 5 (página 22).

3. Tire suavemente del filtro para retirarlo de la unidad. Al retirar el filtro, observe las flechas de dirección impresas en la parte superior del filtro. El filtro debe reinstalarse con la misma orientación. Consulte la Fig. 10

4. Retire los dos tornillos de la cubierta de la lámpara. Consulte la Fig. 11.



Fig. 11

5. Cuidadosamente levante la cubierta de la lámpara en forma recta y retírela de la unidad. Consulte las figuras 12A y 12B.



Fig. 12A



Fig. 12b

6. Cuidadosamente gire la lámpara UVC hasta que los dientes de cobre de la lámpara estén visibles en el portalámpara.
   Luego, retire cuidadosamente la lámpara de la unidad. Consulte la Fig. 13.

PUEDE ROMPERSE SI SE CAE.DESECHE LA BOMBILLA UVC DE ACUERDO cON LOS CÓDIGOS LOCALES O ESTATALES YA QUE CONTIENE MERCURIO.



Fig. 13

Mantenimiento del purificador de aire

7. Retire cuidadosamente la lámpara de la unidad. Consulte la Fig. 14.



Fig. 14

8. Inserte con cuidado la nueva lámpara UVC colocando los dientes de cobre en el portalámparas y gire la lámpara hasta que quede asegurada en su lugar.

9. Coloque la cubierta de la lámpara sobre la lámpara y deslícela hacia abajo hasta que quede asegurada en su lugar.

NOTA: LA UNIDAD NO OPERARÁ HASTA QUE LA CUBIERTA DE LA LÁMPARA ESTÉ INSTALADA CORRECTAMENTE.

10. Instale los tornillos de la cubierta de la lámpara.

11. Presione el filtro firmemente dentro del purificador de aire. Para evitar dañar el elemento del filtro, sólo debe presionar en el bastidor del filtro. Consulte la página 28. NOTA: ESTA UNIDAD NO OPERARÁ A MENOS QUE SE INSTALE CORRECTAMENTE EL FILTRO Y SE ASIENTE ADECUADAMENTE.

12. Coloque la rejilla delantera nuevamente en la unidad. Primero, alinee la lengüeta de la parte inferior de la rejilla con la cavidad en la base del purificador y luego presione la parte superior de la rejilla hacia adelante hasta que esté cerrada. Consulte las Fig. 6 y 7, pág. 23.

NOTA: ESTA UNIDAD NO OPERARÁ A MENOS QUE SE INSTALE CORRECTAMENTE LA EJILLA DELANTERA.

13. Conecte y encienda la unidad. Si la unidad no funciona, revise la instalación de la cubierta de la lámpara y de la rejilla delantera.

PEDIDOS DE FILTROS Y LÁMPARAS

Dependiendo del uso y el ambiente, su pre-filtro de carbón debe ser reemplazado cada tres meses y su filtro Hepatech debe ser reemplazado cada seis meses. The UVC lamp should be replaced every other time you replace your filter, or every year.

Los filtros de reemplazo están disponibles en la mayoría de distribuidores de Purificadores de aire Hunter. También lo puede comprar directamente en Hunter Fan Company por

teléfono llamando al: 1-800-830-1326

o por Internet en: www.hunterfan.com.

* Pueden aplicarse impuestos estatales y locales aplicables
* Los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.
* Todos los pedidos se despacharán vía terrestre por USPS o UPS
* El plazo para la entrega es de 12 a 15 días útiles.

Filtro#	Tipo	Precio
30965	HEPAtech	$30.00
30901	Pre-Filtro	$22.00
30899	Lámparas UVC	

Soporte técnico
Si tiene alguna otra pregunta o inquietud sobre su purificador de aire Hunter, llame al 1-888-830-1326 de 7:00 a.m. a 7:00 p.m., hora del centro, de lunes a viernes y de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., hora del centro, los sábados o contáctenos a través de Internet en www.hunterfan.com.

Problem	Solutions
1. No visualiza operación.	• Confirme que la unidad esté conectada. • Verifique la instalación de la rejilla delantera. • Verifique la instalación del filtro. • Verifique la instalación de la cubierta de la lámpara UVC. • Restablezca el purificador de aire. (Consulte Restableciendo el purificador de aire en la pág. 24)
2. Operación errática	• Restablezca el purificador de aire. (Consulte Restableciendo el purificador de aire en la pág. 24)
3. Filtro y pre-filtro El indicador destella.	• Los contadores de vida de filtro y/o pre-filtro han alcanzado los tiempos estimados de utilización.Verifique los filtros y reemplácelos si es necesario. (Consulte Contadores de vida del filtro en la pág. 24, Cambio del pre-filtro en la pág. 24 y cambio del filtro en la pág.
4. La unidad ha reducido el lujo de aire o aumentado el ruido.	• El filtro está obstruido y debe remplazarse.(Consulte Cambio del filtro en la pág. 26.
5. La lámpara UVC no está operando.	•Revise la instalación de la lámpara. (Consulte las página Reemplace la lámpara UVC y restablezca el contador de vida útil de la lámpara. (Consulte la pág. 27.)

Hunter Fan Company

Purificador de aire HEPAtech®

GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑOS

Hunter Fan Company otorga la siguiente garantía limitada al usuario o comprador residencial original del Purificador de aire HEPAtech®:

Si cualquier pieza del motor o panel de control de su Purificador de aire HEPAtech® falla durante los primeros cinco (5) años desde la fecha de instalación debido a un defecto de material o mano de obra, le proporcionaremos un Purificador de aire de reemplazo en forma gratuita. Se considera que la instalación se realiza en la fecha de compra.

Si el cordón del purificador de aire o la rejilla delantera falla antes de un (1) año después de la instalación debido a un defecto en materiales o mano de obra, reemplazaremos o, a nuestra elección, repararemos la unidad sin costo para usted en nuestro Departamento de Servicio en Memphis, Tennessee. Usted será responsable por el costo de las piezas y la mano de obra después de este período de un año.

EL USO DE UN FILTRO QUE NO SEA DE HUNTER INVALIDARÁ ESTA GARANTÍA. SI EL USUARIO O COMPRADOR RESIDENCIAL ORIGINAL DEJA DE POSEER EL PURIFICADOR DE AIRE, ESTA GARANTÍA Y CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA QUE PERMANEZCA EN EFECTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A TODA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, QUEDA ANULADA.

NO SE OFRECE NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, EN RELACIÓN CON EL MATERIAL DEL FILTRO O EL FILTRO DE CARBÓN.

ESTA GARANTÍA SUSTITUYE A TODAS LAS OTRAS GARANTÍAS EXPRESAS. LA DURACIÓN DE TODA GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, RELACIONADA CON EL MOTOR ESTÁ EXPRESAMENTE LIMITADA AL PERÍODO DE LA GARANTÍA EXPRESA ESTABLECIDA ANTERIORMENTE.

Esta garantía será nula si el Purificador de aire no fue comprado en los EE.UU. o Canadá.

Esta garantía excluye y no cubre defectos, averías o fallas del Purificador de aire que fueran ocasionados por reparaciones por parte de personas no autorizadas por nosotros, por el uso de piezas o accesorios no autorizados por nosotros, por mal uso, modificaciones, o daños al Purificador de aire mientras esté en su posesión, o por un empleo no razonable, incluyendo la falta de suministrar un mantenimiento razonable y necesario. Esta garantía no cubre Purificadores de aire usados en aplicaciones comerciales. No hay garantías expresas o implícitas en lo que respecta a compradores o usuarios comerciales.

Para obtener servicio, comuníquese con el Departamento de servicio de Hunter Fan Company, en 2500 Frisco Avenue, Memphis, Tennessee 38114, 1-888-830-1326 de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. hora del centro de lunes a viernes y de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. hora del centro, los sábados. Usted será responsable por el seguro y el flete u otro transporte hasta nuestro centro de servicio en la fábrica. Devolveremos el Purificador de aire con el flete prepagado. El Purificador de aire debe estar adecuadamente embalado para evitar daños mientras esté en tránsito, ya que no seremos responsables de dichos daños. Debe proporcionar una prueba de su compra cuando solicite un servicio de garantía. El comprador debe presentar el recibo de compra u otro documento que establezca la prueba de su compra

EN NINGÚN CASO, HUNTER FAN COMPANY SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, CUANTIFICABLES, PERJUDICIALES O ACCESORIOS, EN EXCESO DEL PRECIO DE COMPRA DEL PURIFICADOR DE AIRE. SU ÚNICO RECURSO SERÁ LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO COMO SE ESTIPULÓ ANTERIORMENTE.

ALGUNOS ESTADOS NORTEAMERICANOS Y ALGUNAS PROVINCIAS CANADIENSES NO PERMITEN:

- LIMITACIONES SOBRE LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA;
- LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, CUANTIFICABLES, ACCESORIOS O PERJUDICIALES;

DE MODO QUE LAS LIMITACIONES ANTES MENCIONADAS PUEDEN NO APLICARSE A USTED.

ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, PERO USTED TAMBIÉN PUEDE TENER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE ESTADO A ESTADO O DE PROVINCIA A PROVINCIA.

Otros productos Hunter para la comodidad de su hogar



Ventiladores Hunter Original®



Care-Free Humidifier™



Termostato programable

Hunter®
FAN COMPANY
2500 FRISCO AVENUE, MEMPHIS, TN 38114, USA

Printed in China and Taiwan